

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: I / 2018

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Lu..po.Therm B2+8 II
2) Verwendungszweck:	Dampfsperrbahn
3) Name, eingetragener Handelsname:	Lu..po.Therm B2+8
4) Hersteller:	LPS GmbH, Gewerbering 1, A-5144 Handenberg
5) System zur Bewertung und Überprüfung:	System 4
6) Erklärte Leistungen gemäß harmonisierte Norm	EN 13984:2013
<i>Brandverhalten</i>	E
<i>Äquivalente Diffusionsdicke</i>	$S_D=209 \text{ m}$
<i>Dauerhaftigkeit nach (künstliche) Alterung</i>	$S_D= 74 \text{ m}$
<i>Zugfestigkeit längs/quer</i>	408/290 N / 50 mm
<i>Zugdehnung bei Höchstkraft längs/quer</i>	14,8 / 7,9 %
<i>Weiterreißwiderstand-Nagelschaft längs/quer</i>	242 / 199 N
<i>Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Phase</i>	bestanden
<i>Scherwiderstand der Fügenähte</i>	NPD
<i>Beständigkeit gegen Chemikalien</i>	NPD
<i>Gefährliche Stoffe</i>	NPD
<i>Widerstand gegen Stoßbelastung</i>	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen laut spezifischer technischer Dokumentation 20180712. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterschrift am 12.7.2018 für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Unterschrift:



**LPS GmbH**

A-5144 Handenberg, Gewerbering 1

Tel.: +43 77 28-6261, Fax: 6263

www.LPS-GmbH.com

info@LPS-GmbH.com

---

<i>Länge</i>	12,5 m
<i>Breite</i>	1,5 m oder 2,5 m
<i>Dicke</i>	30 mm
<i>Flächengewicht</i>	430 g/m <sup>2</sup>